

PORAJ - GARAŻ - przedmiary

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - około 30% powierzchni (korozja biologiczna), wykonanie zaprawek odspojonych fragmentów	m ²		
		39.50*2.36+9.50*2.80+6.53*2.7*2	m ²	155.082	
				RAZEM	155.082
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
		2.23*2.00*2	m ²	8.920	
				RAZEM	8.920
3	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		2.23*2.00*2	m ²	8.920	
				RAZEM	8.920
4	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		(2.23*2.00*2)*2	m ²	17.840	
				RAZEM	17.840
5	KNR-W 2-02 1031-01	Bramy drewniane/ metalowe ramowe dwuskrzydłowe/ jednoskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką	m ²		
		2.23*2.00*2	m ²	8.920	
				RAZEM	8.920
6	KNR-W 4-01 0338-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8.0*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 4-01 0326-06	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		8.00*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(6.53+3.00)*2*2.6+(3.00+4.56)*2*2.60*2	m ²	128.180	

				RAZEM	128.180
10	KNR-W 4-01 0536-01	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 75 mm - odcinki pionowe	m		
		2.36*2	m	4.720	
				RAZEM	4.720
11	KNR-W 4-01 0544-02	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 100 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m2		
		155.082	m2	155.082	
				RAZEM	155.082
13	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		155.082	m2	155.082	
				RAZEM	155.082